



Equipamento de frio
Equipamiento de frio


MAGNUS[®]
your catering equipment

Arrefecedores de garrafas

Enfriadores de botellas

- Exterior em skinplate branco.
 - Interior em aço galvanizado.
 - Portas em aço inoxidável.
 - Isolamento em poliuretano injectado, sem CFCs, densidade 40 kg/m3.
 - Evaporador estático.
 - Unidade de condensação ventilada e extraível.
 - Controlo mecânico da temperatura.
- Exterior en skinplate blanco.
 - Interior en acero galvanizado.
 - Puertas en acero inoxidable.
 - Aislamiento en poliuretano injectado, sin CFCs, densidad 40 kg/m3.
 - Evaporador estático.
 - Unidad condensadora ventilada y extraíble.
 - Control mecánico de temperatura.



Modelo		GGBR-100	GGBR-150	GGBR-200
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	1017x545x840	1510x545x840	2023x545x840
Temperatura/ Temperatura	(°C)	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6
Potência/ Potencia	(W)	150	199	236
Capacidade/ Capacidad	(l)	137	230	314
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	2	3	4
Separadores/ Separadores	(nº)	1	2	3

Arrefecedores de garrafas

Enfriadores de botellas

- Exterior e interior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
 - Portas deslizantes em aço inoxidável.
 - Isolamento em poliuretano injectado, sem CFCs, densidade 40 kg/m3.
 - Evaporador estático.
 - Unidade de condensação ventilada e extraível.
 - Controlo mecânico da temperatura.
- Exterior e interior en acero inoxidable excepto panel posterior.
 - Puertas deslizantes en acero inoxidable.
 - Aislamiento en poliuretano inyectado, sin CFCs, densidad 40kg/m3.
 - Evaporador estático.
 - Unidad condensadora ventilada y extraible.
 - Control mecánico de temperatura.



Modelo		GMRB-100-I	GMRB-150-I	GMRB-200-I	GMRB-250-I
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	1015x550x850	1500x550x850	2000x550x850	2500x550x850
Temperatura/ Temperatura	(°C)	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6
Potência/ Potencia	(l)	250	250	250	300
Capacidade/ Capacidad	(l)	202	420	580	720
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas / Puertas	(nº)	2	3	4	5
Separadores/ Separadores	(nº)	1	2	3	4

Bancadas refrigeradas - Série 600

Mesas refrigeradas - Serie 600

- Interior e exterior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
- Ângulos, fundo e plano de trabalho arredondados.
- Aba de 100 mm.
- Compressor hermético ventilado.
- Isolamento em poliuretano injectado, densidade 40 kg/m3, sem CFC.
- Frio ventilado.
- Termostato electrónico digital.
- Portas com dispositivo automático de fecho.
- Descongelamento do evaporador por resistência.
- Evaporação automática da água da condensação.
- Evaporador com tratamento anti-corrosivo.
- Orifício interior com tampa para escoamento de água.
- Pés reguláveis em altura.
- Inclui 1 grelha por porta.
- Disponível na versão sem tampo e/ou com grupo a distância.



GTRS-200



GTBR-200

- Interior y exterior en acero inoxidable, excepto panel posterior.
- Angulos, fondo y zona de trabajo redondeados.
- Peto de 100 mm.
- Compresor hermético ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, sin CFC.
- Frio ventilado.
- Termostato electrónico digital.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Descongelación de evaporador por resistencias.
- Evaporación automática de agua de condensación.
- Evaporador con tratamiento anti-corrosivo.
- Orificio interior con tapon para el drenaje de agua.
- Piés regulables en altura.
- Incluye 1 parrilla por puerta.
- Disponible en versión sin tapa y/o con grupo a distancia.

Modelo		GTRS-150	GTRS-200	GTRS-250	GTBR-150	GTBR-200	GTBR-250
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	1492x600x850	2017x600x850	2542x600x850	1492x600x1045	2017x600x1045	2542x600x1045
Temperatura/ Temperatura	(°C)	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8
Potência/ Potencia	(W)	368	414	644	368	414	644
Capacidade/ Capacidad	(l)	255	395	535	333	517	701
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	2	3	4	2	3	4

Bancadas refrigeradas - Série 700

Mesas refrigeradas - Serie 700

- Interior e exterior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
 - Ângulos, fundo e plano de trabalho arredondados.
 - Aba de 100 mm.
 - Compressor hermético ventilado.
 - Isolamento em poliuretano injectado, densidade 40 kg/m3, sem CFC.
 - Frio ventilado.
 - Termostato electrónico digital.
 - Portas com dispositivo automático de fecho.
 - Descongelamento do evaporador por resistência.
 - Evaporação automática da água da condensação.
 - Evaporador com tratamento anti-corrosivo.
 - Orifício interior com tampa para escoamento de água.
 - Pés reguláveis em altura.
 - Inclui 1 grelha por porta.
 - Disponível na versão sem tampo e/ou com grupo à distância.
- Interior y exterior en acero inoxidable, excepto panel posterior.
 - Angulos, fondo y zona de trabajo redondeados.
 - Peto de 100 mm.
 - Compresor hermético ventilado.
 - Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m3, sin CFC.
 - Frío ventilado.
 - Termostato electrónico digital.
 - Puertas con dispositivo automático de cierre.
 - Descongelación de evaporador por resistencias.
 - Evaporación automática de agua de condensación.
 - Evaporador con tratamiento anti-corrosivo.
 - Orificio interior con tapon para el drenaje de agua.
 - Piés regulables en altura.
 - Incluye 1 parrilla por puerta.
 - Disponible en versión sin tapa y/o con grupo a distancia.



GTRG-180

Modelo		GTRG-135	GTRG-180	GTRG-225
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	1342x700x850	1792x700x850	2242x700x850
Temperatura/ Temperatura	(°C)	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8
Potência/ Potencia	(W)	368	414	644
Capacidade/ Capacidad	(l)	290	452	615
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	2	3	4

Armários refrigerados gastronorm - Série GN 2/1

Armarios refrigeracion – Serie GN 2/1

- Interior e exterior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
- Ângulos e fundo arredondados.
- Isolamento em poliuretano injectado, densidade 40 kg/m3, sem CFC.
- Frio ventilado.
- Termostato electrónico digital.
- Portas com dispositivo automático de fecho.
- Descongelação automática.
- Evaporação automática da água da condensação.
- Evaporador com tratamento anti-corrosivo.
- Orifício interior com tampa para escoamento de água.
- Pés reguláveis em altura.
- Inclui 3 grelhas por porta.
- Disponível na versão com grupo à distância.

- Interior y exterior en acero inoxidable, excepto panel posterior.
- Angulos y fondo redondeados.
- Aislamiento en poliuretano injectado densidad 40 kg/m3, sin CFC.
- Frio ventilado.
- Termostato electrónico digital.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Descongelación automática.
- Evaporación automática de agua por condensación.
- Evaporador con tratamiento anti-corrosivo.
- Orificio interior con tapon para el drenaje de agua.
- Piés regulables en altura.
- Incluye 3 parrillas por puerta.
- Disponible en versión con grupo a distancia.



GARG-701



GARG-1402

Modelo		GARG-701	GARG-1402
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	693x826x2007	1388x826x2007
Temperatura/ Temperatura	(°C)	-2 / +8	-2 / +8
Potência/ Potencia	(W)	484	704
Capacidade/ Capacidad	(l)	700	1400
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	1	2

Armários de conservação de congelados - Série GN 2/1

Armarios conservacion congelados - Serie GN 2/1

- Interior e exterior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
- Ângulos e fundo arredondados.
- Isolamento em poliuretano injectado, densidade 40 kg/m3, sem CFC.
- Frio ventilado.
- Termostato electrónico digital.
- Portas com dispositivo automático de fecho.
- Descongelação automática.
- Evaporação automática da água da condensação.
- Evaporador com tratamento anti-corrosivo.
- Orifício interior com tampa para escoamento de água.
- Pés reguláveis em altura.
- Inclui 3 grelhas por porta.
- Disponível na versão com grupo à distância.

- Interior y exterior en acero inoxidable, excepto panel posterior.
- Angulos y fondo redondeados.
- Aislamiento en poliuretano inyectado densidad 40 kg/m3, sin CFC.
- Frio ventilado.
- Termostato electrónico digital.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Descongelación automática.
- Evaporación automática de agua por condensación.
- Evaporador con tratamiento anti-corrosivo.
- Orificio interior con tapon para el drenaje de agua.
- Piés regulables en altura.
- Incluye 3 parrillas por puerta.
- Disponible en versión con grupo a distancia.



GACG-701



GACG-1402

Modelo		GACG-701	GACG-1402
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	693x826x2007	1388x826x2007
Temperatura/ Temperatura	(°C)	-15 / -22	-15 / -22
Potência/ Potencia	(W)	880	1320
Capacidade/ Capacidad	(l)	700	1400
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	1	2

Armários refrigerados mistos - Série GN 2/1

Armarios refrigeracion mixtos – Serie GN 2/1

- Interior e exterior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
 - Ângulos e fundo arredondados.
 - Isolamento em poliuretano injectado, densidade 40 kg/m3, sem CFC.
 - Frio ventilado.
 - Termostato electrónico digital.
 - Portas com dispositivo automático de fecho.
 - Descongelação automática.
 - Evaporação automática da água da condensação.
 - Evaporador com tratamento anti-corrosivo.
 - Orifício interior com tampa para escoamento de água.
 - Pés reguláveis em altura.
 - Inclui 3 grelhas por porta.
 - Disponível na versão com grupo à distância.
- Interior y exterior en acero inoxidable, excepto panel posterior.
 - Angulos y fondo redondeados.
 - Aislamiento en poliuretano inyectado densidad 40 kg/m3, sin CFC.
 - Frío ventilado.
 - Termostato electrónico digital.
 - Puertas con dispositivo automático de cierre.
 - Descongelación automática.
 - Evaporación automática de agua por condensación.
 - Evaporador con tratamiento anti-corrosivo.
 - Orificio interior con tapon para el drenaje de agua.
 - Piés regulables en altura.
 - Incluye 3 parrillas por puerta.
 - Disponible en versión con grupo a distancia.



GAMG -1402

Modelo		GAMG-1402	GARCG 702	GARCG 1403	GARCG 1404
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	1388x826x2008	693x826x2007	1388x826x2007	1388x826x2007
Temperatura/ Temperatura	(°C)	-2 / +8; -15 / -22	-2 / +8; -15 / -22	-2 / +8; -15 / -22	-2 / +8; -15 / -22
Potência/ Potencia	(W)	1058	851	1150	1150
Capacidade/ Capacidad	(l)	700+700	350+350	1050+350	1050+350
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	2	2x 1/2	1 + 2x 1/2	2x 1/2 +2x 1/2

Armário frigorífico para pastelaria

Armario refrigeracion para pastelería

- Interior e exterior em aço inoxidável, excepto painel posterior em galvanizado.
 - Capacidade para 17 tabuleiros de pastelaria 60x40 (não incluídas).
 - Ângulos e fundo arredondados.
 - Isolamento em poliuretano injectado, densidade 40 kg/m3, sem CFC.
 - Frio ventilado.
 - Termostato electrónico digital.
 - Portas com dispositivo automático de fecho.
 - Descongelação automática.
 - Evaporação automática da água da condensação.
 - Evaporador com tratamento anti-corrosivo.
 - Orifício interior com tampa para escoamento de água.
 - Pés reguláveis em altura.
 - Inclui 3 grelhas.
 - Disponível na versão com grupo à distância.
- Interior y exterior en acero inoxidable, excepto panel posterior.
 - Capacidad para 17 bandejas de pastelería 60x40 (no incluido).
 - Angulos y fondo redondeados.
 - Aislamiento en poliuretano injectado, densidad 40 kg/m3, sin CFC.
 - Frío ventilado.
 - Termostato electrónico digital.
 - Puertas con dispositivo de cierre automático.
 - Descongelación automática.
 - Evaporación automática de agua de condensación.
 - Evaporador con tratamiento anti-corrosivo.
 - Orificio interior con tapon para el drenaje de agua.
 - Piés regulables en altura.
 - Incluye 3 parrillas.
 - Disponible en versión con grupo a distancia.



Modelo	GARPA 701	
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	760x729x2005
Temperatura/ Temperatura	(°C)	+2 / +8
Potência/ Potencia	(W)	644
Capacidade/ Capacidad	(l)	700
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50

Vitrines de petiscos refrigeradas

Vitrinas expositoras de tapas refrigerada



Modelo		GVRC-139	GVRC-175
Dimensões (LPH)/ Medidas (LFH)	(mm)	1395x400x250	1750x400x250
Temperatura/ Temperatura	(°C)	+4 / +8	+4 / +8
Potência de frio/ Potencia del frío	(W)	345	368
Potência eléctrica/ Potencia eléctrica	(W)	150	150
Capacidade/ Capacidad	(nº)	6x GN 1/3	8x GN 1/3
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50

- Estrutura em aço inoxidável com perfil em alumínio anodizado.
- Compressor com condensador ventilado.
- Display digital com regulador electrónico.
- Preparado para containers GN 1/3 h 40 mm.
- Grupo localizado à direita.
- Luz incorporada.
- Disponível na versão com grupo à distância.

- Estructura en acero inox. Con perfil en aluminio anodizado.
- Compresor con condensador ventilado.
- Display digital con regulador electrónico.
- Incorpora bandejas GN 1/3 x 40 h.
- Grupo localizado a la derecha.
- Luz incorporada.
- Disponible en versión con grupo a distancia.



Armários frigoríficos de conservação e congelação

*Armarios refrigerados de
conservación y congelación*

Modelo		MAN 66-10	MAB 66-10	MAN 66-10F	MAN 57-10	MAN 57-20	MAB 57-10	MAB 57-20	MAN 57-10F
Dimensões (LPH)/ Medidas (LFH)	(mm)	600x600x1890	600x600x1890	600x600x1890	500x700x2040	500x700x2040	500x700x2040	500x700x2040	500x700x2040
Temperatura/ Temperatura	(°C)	+2 / +10	-15 / -20	+0 / +8	0 / +8	0 / +8	-15 / -25	-15 / -25	-2 / +8
Potência/ Potencia	(W)	303	305	303	166	166	454	454	245
Capacidade/ Capacidad	(l)	300	300	300	325	325	325	325	325
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	1	1	1	1	2x 1/2	1	2x 1/2	1



MB-P2K



MB-P2



MK-P2



MB-SA2



MB-BA2

Pizza, preparação, etc

Pizza , preparación, etc

Modelo		MB-P2K	MB-P3K	MB-P2	MK-P2	MB-P3	MK-P3	MB-SA2	MB-BA2
Dimensões (LPH)/ Dimensiones (LFH)	(mm)	1635x700x830	2070x700x830	1470x720x830	1470x324x387	1980x720x830	1980x324x387	880x700x1075	880x700x850
Temperatura/ Temperatura	(°C)	+2 / +10	+2 / +10	0 / +8	+2 / +10	0 / +8	+2 / +10	+2 / +10	+2 / +10
Potência/ Potencia	(W)	224	269	230	155	276	155	189	189
Capacidade/ Capacidad	(l)	351	536	305	38,61	463	50,6	190	190
Voltagem/ Voltaje	(V/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Portas/ Puertas	(nº)	2	3	2	-	3	-	2	2

Outros modelos disponíveis na separata frio do catálogo MAGNUS® selecção 2011.

Otros modelos disponibles en la separata FRIO del catálogo MAGNUS® selecção 2011.





Os profissionais mais próximos de si: